

Daikin

Emura R32

FTXJ-LW/S



Effizienz & Luxus gehen bei diesem preisgekrönten Gerät Hand in Hand. Sie werden sich ganz einfach verlieben.

- › Die Luftreinigung beseitigt 97% der Allergene, damit Sie nichts als klare, gereinigte Luft atmen.
- › Der 3D-Luftstrom garantiert, dass saubere, gereinigte Luft selbst die hinterste Ecke jedes Raumes erreicht.
- › Der Mehrzonen Anwesenheitssensor bemerkt Ihre Anwesenheit und schützt Sie vor direktem Zug.
- › Über den neuen Online Controller steuern Sie mit dem Smartphone oder Tablet Ihren Komfort von überall, zu jeder Zeit.



DAIKIN EMURA R32

R32 WANDGERÄT

Energieeffizienzklasse (bis zu)

A+++


Effizienz & Luxus gehen bei diesem preisgekrönten Gerät Hand in Hand. Sie werden sich ganz einfach verlieben.




Übernehmen Sie die Kontrolle mithilfe Ihres Smartphones von überall und zu jeder Zeit.



Höchste Effizienz, preisgekröntes Design.



Schweigen ist Gold. Sie werden nicht einmal während des Betriebs etwas hören.



Nie wieder kalte Füße oder Kopfschmerzen, einfach nur ein gutes Gefühl.

Leistungsdaten		FTXJ + RXJ	20LW/S + 20L	25LW/S + 25L	35LW/S + 35L	50LW/S + 50L	
Kühlleistung	Min./Nom./Max.	kW	1,30/2,30/2,80	0,90/2,40/3,30	0,90/3,50/4,10	1,40/4,80/5,50	
Heizleistung	Min./Nom./Max.	kW	1,30/2,50/4,30	0,90/3,20/4,70	0,90/4,00/5,10	1,10/5,80/7,00	
Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)	Kühlen	Energielabel	A+++			A++	
		Pdesign	2,30	2,40	3,50	4,80	
		SEER	8,73	8,64	7,19	7,02	
	Heizen (Durchschnittsklima)	Jährlicher Energieverbrauch	kWh	92	97	170	239
		Energielabel	A++			A+	
		Pdesign	2,10	2,70	3,00	4,60	
	SCOP	4,61	4,60		4,28		
	Jährlicher Energieverbrauch	kWh	638	822	913	1.505	

Innengerät		FTXJ	20LW/S	25LW/S	35LW/S	50LW/S
Gehäuse	Farbe	Weiß/Silber				
Abmessungen	Gerät	H x B x T	303x998x212			
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	38/32/25/19		45/34/26/20	46/40/35/32
	Heizen	Hoch/Nom./Niedrig/Flüsterbetrieb	40/34/28/19	41/34/28/19	45/37/29/20	47/41/35/32

Außengerät		RXJ	20L	25L	35L	50L
Abmessungen	Unit	H x B x T	550x765x285			735x825x300
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Flüsterbetrieb	46/43		48/45	
	Heizen	Hoch/Flüsterbetrieb	47/44		48/45	
Betriebsbereich	Kühlen	Außen	Min.~Max.	-10~-46		
	Heizen	Außen	Min.~Max.	-15~-18		
Rohrleitungsanschlüsse	Leitungslänge	AG - IG	Max.	20	30	
	Höhendifferenz	IG - AG	Max.	15	20	
Stromversorgung - 50Hz	Maximale Absicherung (MFA)	A		16	20	
Kältemittel	Typ/Füllmenge/TCO/GWP	R-32/0,72/0,5/675			R-32/1,30/0,9/675	

Enthält fluoridierte Treibhausgase

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43 / 2236 / 32557 · Fax: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Ihr Daikin Home C^mfort Experte:



Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm für Klimageräte (AC), Kaltwassersätze (LCP), Lüftungsgeräte (AHU) und Gebläsekonvektoren (FCU) teil. Die zertifizierten Daten der zertifizierten Geräte sind im Eurovent-Verzeichnis gelistet: www.eurovent-certification.com oder www.certiflash.com.

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe Handels GmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe Handels GmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizierte Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe N.V./Daikin Airconditioning Central Europe Handels GmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin Europe N.V.

DACE FTXJ-LW/S Single Sheet 2015-2016 | We reserve the right for printing errors & model changes